




ProMark 800 on uue ajastu GNSS-seade. Lisaks tavapärasele RTK/ staatilisele mõõtmisele, GPS/ GLONASS/ GALILEO- satelliitide toetusele ning -30°C töökindlusele on ProMark 800-l infokraan, sisemine SIM-kaardi tugi, IP67 (kaitstud peentolmu ja ajutise vettekastmise vastu) ning uus **z-BLADE** tehnoloogia.



Nagu Sa tead, vajavad GNSS-seadmed Fix-lahenduse saamiseks vähemalt 5-6 **GPS**-satelliiti. Edasi tulevad appi Glonass ja teised signaalid. Neid nimetatakse GPS-tsentrilisteks seadmeteks.

z-BLADE tehnoloogia ei vaja enam Fix-lahenduse saamiseks GPS-satelliite. Enamgi veel: **Promark 800** ei vaja mõõtmiseks üldse GPS-satelliite – Sa võid need näiteks soovi korral välja lülitada. Satelliite ei ole mitte juurde vaja, vaid me vajame uut lähenemist!



TECHNOLOGY INSIDE

ProMark 800

- 120 kanalit
- GPS L1/L2, L2C, L5
- GLONASS L1/L2
- GALILEO E1, E5
- 22.8x8.4x18.8 cm
- 1.4 kg (akuga)
- aku kestvus 8 tundi
- RTCM,CMR+,NTRIP
- GNSS-tsentriline algoritm